

スキャンツール史上最高のコストパフォーマンスを
全ての自動車アフターマーケットに携わるひとへ

Diagnostic Tool
TPM-3

特定整備認証ツール

今やスキャンツールなくして自動車整備を行うことはできないといっても言い過ぎではありません。油脂類をはじめとする部品交換、車検や点検時の作業サポート、DTCの検出確認などなど。

指定整備事業者も認証事業者も、そして钣金・塗装事業者も、電装整備事業者も、自動車ガラス事業者も、自動車タイヤ事業者も、コンパクトボディながら史上最高のコストパフォーマンスツールをあらゆる自動車アフターマーケットに携わる人へ。

コンパクトボディの ALL in ONE



対応メーカー

乗用車 8 メーカー + 大型車 4 メーカー
+ 輸入車 6 メーカーに対応！

● 国産乗用車

トヨタ / レクサス
日産
ホンダ
マツダ
スバル
三菱
ダイハツ
スズキ

● 国産大型車

日野
いすゞ
三菱ふそう
UD トラックス

● 輸入車

メルセデス
BMW/BMW ミニ
フォルクスワーゲン
アウディ
アルファロメオ

診断機能

基幹機能の診断メニューと必要不可欠の
作業サポート・カスタマイズ機能を網羅

● 故障コード読取&消去

● データモニター

● アクティブテスト

● 作業サポート

● カスタマイズ機能

特殊機能

TPM ならではの豪華・便利機能を
惜しみなく標準装備

● エーミングモード

完了証明書（エビデンス）まで
一連の流れで行えます。

● 簡易バッテリーテスト機能

バッテリーの診断を行い、結果を
基にお客様にご提案が行えます。

● メンテナンスモード

車検や点検時のメンテナンスモード
への切り替えも簡単に行えます。

● DPF モード

DPF の強制再生作業を簡素化させて
おり、操作が簡単。

全長 176.6mm ×
全幅 93.6mm ×
奥行 44.5mm の
コンパクトボディ

※画像は原寸大

作業サポートレポート			
お客様名：株式会社 ツールプラネット			
メーカー：日産	車種	C27 セレナ	
登録番号：岐阜302 め 8474	車台番号	HFC27-077505	
車両型式：DAA+HFC27	初度登録	2020/07	
走行距離：24765 km	作成日	2022/04/13	
作業報告			
【診断結果(入庫時：2022/04/12)】			
システム	故障コード	内容	
全てのシステム	なし		
作業サポート実行結果			
実施日時	項目	結果	
2022/04/12 1829	日野/作業サポート>AVMカメラキャリブレーション(フロントカメラ)	正常に終了しました。	
2022/04/12 1830	日野/作業サポート>AVMカメラキャリブレーション(サイドカメラ)	正常に終了しました。	
2022/04/12 1842	日野/作業サポート>AVMカメラキャリブレーション(運転席側サイドカメラ)	正常に終了しました。	
【診断結果(出庫時：2022/04/12)】			
システム	故障コード	内容	
全てのシステム	なし		
株式会社ツールプラネット			
〒500-8122			
岐阜県岐阜市旭見ヶ池町43-2			
TEL：058-246-1733 / FAX：058-246-1736			
使用デバイス：TPM-5			

エーミング完了後の完了証明書。

Diagnostic Tool TPM-3

2.8 インチ
TFT カラー液晶

自動車整備のあらゆるシーンをサポート

To those who work in all car aftermarkets



車検・点検時などでの整備サポート



油脂類をはじめとする**部品交換後**の各種作業



Batt: 13.30 V

メンテナンスモード

トヨタ	HV整備モード
日産	ISSバッテリー交換
ホンダ	オイル関連交換
三菱	ブレーキ関連交換
スズキ	タイヤ交換
ダイハツ	EPB整備モード
マツダ	HVバッテリー
スバル	

ENTER:選択 EXIT:戻る


車検必須項目一覧。



钣金・塗装における各種電子制御装置整備



DTC 検出確認など**完成検査**のシーンで



Batt: 13.27 V

診断結果

エンジン - 2 DTC
HV - OK
モーターネレター - OK
レーダークルーズ1 - OK

ENTER:選択 EXIT:戻る

自己診断結果の表示例。



自動車ガラス交換後のカメラエーミング作業



前方センシングのデバイス（カメラ・レーダー）のみならず、インテリジェンスクリアランスソナーやブラインドスポットモニター、360°アラウンドビューモニターのエーミングにも対応。

Batt: 13.32 V

カメラエーミング

カメラ位置（高さ）：1300 mm
カメラ位置（横オフセット）：0 mm
ターゲット位置（フロントバンパーからの距離）：4775 mm
学習します

ENTER:実行 EXIT:中止

乗用車はもちろんトラック、輸入車までエーミングが可能です。



本体仕様

TPM-3

本体寸法	93.6 (W) × 176.6 (H) × 93.6 (D) mm
本体重量	217 g
電源電圧	8-32VDC
使用温度範囲	0 ~ +50℃
保存温度範囲	-20 ~ +70℃
保存湿度範囲	20 ~ 85%RH
標準 I/F	CAN (ISO-11898, ISO-11519) ,K-Line / L-Line (ISO-9141, ISO-9141-CARB, KWP2000) ,Generic (pull-up,UART x 2) , DDL, MMC
PC 用 I/F	USB2.0 (OTG) high-speed
プリンタ IF	Bluetooth BR/EDR + BLE 4.1
CPU	ARM Cortex M4 180MHz
ROM (OS)	512KB
ROM (AP)	8GB (micro SDHC)
RAM	128KB + 32MB
時計用バッテリー	リチウム 3.0V 50mAh
LCD モニタ	2.8 インチ (320 RGB x 240 pixels) TFT カラー液晶
OS	FreeRTOS
本体操作キー	ENTER,EXIT, ↑, ↓, ←, →



1 年間無償のアップデート

定期的にアップデートすることで常に最新 Ver. の状態でご利用いただけます。

なお無償アップデート期間終了後 1 ヶ月以内にソフトのアップデートをしていただくと本体保証も自動的に継続となります。

※ご購入後はユーザー登録が必要です。インターネット接続ができる PC 環境をご準備ください。

セット内容



TPM-3 本体



OBD- II ケーブル



USB TypeC ケーブル



キャリングケース



クイックスタートガイド

※本体仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

オプション



Bluetooth
ミニプリンター



いすゞ用 3/10P/20P
レトロアダプター



日産用 14P レトロ
アダプター



シガーケーブル用
ワニ口アダプター



OBD- II 電源
アダプター



シガーライター
ケーブル



TPMS
アクティベーション
ツール

TP 株式会社ツールプラネット

〒500-8122 岐阜県岐阜市旭見ヶ池町43-2

TEL 058-246-1733 FAX 058-246-1736

URL : <https://www.toolplanet.jp/>

E-mail : toolplanet@toolplanet.co.jp

A K I B A
株式会社あきば商会